



АГЕНТЫ ДЛЯ СМАЗКИ



Агенты для смазки

Эффективные надежные агенты для безупречной смазки при ручном нанесении или автоматизированном распылении. Используются для смазки форм, листов, подов при выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий. Специальное смазочное масло для тестоделителей и машин для нарезки хлеба.

Артикул	Наименование	Описание / Использование	Упаковка, кг
1334	ТИНКОЛ ЭКОНОМ	Жидкий маргарин для форм, подов, листов при выпечке хлеба, батонов, а также для рецептур с малым содержанием сахара.	Канистра, 10 кг Бочка, 200 кг
1331	ТИНКОЛ 1	Жидкий маргарин с высокой влажностью для безупречной смазки форм, подов, листов оптимально подходит для линий с автоматическим нанесением смазки.	Канистра, 10 кг Бочка, 200 кг
1332	ТИНКОЛ 2	Жидкий маргарин, универсальный вариант для смазки форм, подов, листов. Может использоваться как при ручной, так и при автоматической смазке.	Канистра, 10 кг Бочка, 200 кг
1333	ТИНКОЛ СУПЕР	Морозостойкий вариант жидкого маргарина. Легко наносится вручную.	Канистра, 10 кг Бочка, 200 кг
1381	ТИНВАКС	Жир специального назначения с содержанием воска. Предназначен для форм, подов, листов при выпечке изделий с высоким содержанием сахара и влажностью выпекаемого полуфабриката (бисквиты, печенье), а так же для выпечки хлебобулочных изделий.	Канистра, 10 кг Бочка, 200 кг
1351	ДОВИДОЛ	Жир специального назначения. Предназначен для смазки подвижных частей оборудования, контактирующих с тестом в тестоделителях и ножей машин для нарезки хлеба в хлебопекарной промышленности. На 100% состоит из смеси высокоочищенных растительных масел.	Канистра, 10 кг Бочка, 200 кг
1320	СПРИНК	Агент для смазки форм, подов, листов, упакованный в аэрозольный баллончик.	Баллончик, 500 мл



ОБОРУДОВАНИЕ

Ручной смазчик

Распылительное оборудование для эффективного использования агентов для смазки.



Артикул	Наименование	Описание / Использование	Упаковка, кг
	РС-50	Ручной смазчик для нанесения агентов для смазки компании «Русский Бейклс» на поверхности форм, листов, подов. При нанесении «вручную» даже маловязкие смазочные масла характеризуются большим расходом. Эту задачу успешно решает ручной смазчик РС-50. Он работает как в автономном режиме – воздух подаётся от компрессора, так и при заборе воздуха от воздушной магистрали. Рациональный выбор геометрии распыляющей форсунки, возможность плавного регулирования давления жидкости и воздуха, обеспечивают равномерное нанесение смазки на поверхность, исключая эффект «затуманивания» и образования нагара.	коробка